

Pokini

ROBUST. LÜFTERLOS. SPRITZWASSERGESCHÜTZT.

Das Pokini TAB A10B



- 10,1" (25,65 cm) kapazitives 10 Finger Multitouch-Display mit Corning-Gorilla-Glas (2.560 x 1.600 px)
- Intel® Atom™ x5-E3940 (4x 1,60 GHz bis zu 1,80 GHz, 2M Cache)
- Intel® HD Graphics 500
- Windows 10 Pro / Linux
- bis zu 8 GB Arbeitsspeicher DDR4 PC2133 (fest verlötet)
- bis zu 256 GB EMMC stromsparender Flash-Speicher
- Micro-SD Kartensteckplatz bis 2 TB
- WLAN, Bluetooth, GPS/GLONASS, RFID, NFC
- LTE modem (optional)
- 8 MP Kamera mit Blitz (Rückseite)
- 2 MP Kamera (Vorderseite)
- Sensoren: Accelerometer (G-Sensor), eCompass, Gyrometer (Kreiselsensor), Light Sensor (Lichtsensoren), Proximity Sensor
- 1x USB 3.1 Type-C™ (Laden und Datenübertragen) und Docking-Anschluss
- 227,8 x 150 x 12,67 mm (B x H x T)
- ca. 540 g Gewicht
- austauschbarer Lithium Polymer Akku mit Ladezustands-LED
- sehr niedriger Stromverbrauch
Akkulaufzeit: ca. 10 Stunden
- Fallschutz aus bis zu 1,8 Meter (mit optionalem Rugged / Stable Frame)
- 1 Jahr Bring-In (Garantieverlängerung auf bis zu 3 Jahre optional)
- lüfterlos, Kühlung erfolgt rein passiv über die Gehäuseoberfläche
- sehr geringe Wärmeentwicklung



- „Smart Back-Cover“-Konzept für verschiedene Besonderheiten:
z. B. optional MSR, SmartCard-Reader, Barcode, seriell, LAN, ...
weitere Infos unter www.pokini.de/bce
- Befestigungspunkte auf der Rückseite

Betriebsbedingungen

- Betrieb: -20 °C bis +50 °C
- Lagerung: -20 °C bis +60 °C
- Luftfeuchtigkeit: 10 % bis 90 %

optionales Zubehör

- Dockingstation mit 3x USB 3.0, LAN, Kensington Lock, Ladekontakten
- gummierte Schutzhülle (Rugged / Stable Frame)
- Stift
- Handschlaufe
- Schultergurt
- Back-Cover Extension
- Halterung
- Tasche

