

Pokini Tab K11B

Das sturzsichere Profi-Tablet




Hot-Swap
Akku



Robust und sturzsicher



Schutz gegen Staub
und Strahlwasser



Pokini Tab K11B

Display

| | |
|-----------------------|--|
| Größe | 11,6" (29,46 cm) |
| Auflösung | 1.920 x 1.200 px |
| Typ | DynaVue® Sunlight Readable Outdoor-Display mit optionaler Digitizer Funktion |
| Helligkeit | 230 cd/m ² oder 1000 cd/m ² |
| Besonderheiten | robustes Corning® Gorilla®-Glas |

Technische Daten

| | |
|------------------------|---|
| Betriebssystem | <ul style="list-style-type: none">• Windows® 11Pro• Windows® 10 Pro 64-bit• Windows® 10 IoT |
| Prozessor | <ul style="list-style-type: none">• Intel® Core™ i5-10210Y (bis zu 4x 4,00 GHz)• Intel® Core™ i5-10310Y vPro™ (bis zu 4x 4,10 GHz)• Intel® Core™ i7-10510Y vPro™ (bis zu 4x 4,50 GHz) |
| Arbeitsspeicher | bis zu 16 GB (LPDDR3 PC1866) |
| Festplatte | bis zu 2 TB m.2 SSD |
| Kamera | <ul style="list-style-type: none">• Frontseite: 2,0 Megapixel• Rückseite: 8,0 Megapixel |
| Wireless | <ul style="list-style-type: none">• WLAN IEEE 802.11 a/b/g/n/ac• 4G LTE• GPS (u-blox)• Bluetooth® 5.0 |
| Sensoren | <ul style="list-style-type: none">• Accelerometer (G-Sensor)• Light Sensor (Lichtsensor) |
| Akku | Lithium-Ionen Akku, ca. 4.800 mAh (Hot-Swap), bis zu 13,5 h Laufzeit |
| Schnittstellen | <ul style="list-style-type: none">• 1x USB 3.2 Gen1™ (Type-A)• 1x USB 3.2 Gen1™ (Type-A) (optional durch 1D/2D Barcode Scanner oder serielle Schnittstelle RS232 ersetzbar)• Audio• MicroSD-Karte• LAN (10/1000/1000)• HDMI• Dockinganschluss <p>* 1x USB durch 1D/2D Barcode Scanner oder serielle Schnittstelle RS232 ersetzbar</p> |

Weitere Daten

| | |
|-------------------------------|--|
| Maße | 317 x 215 x 23,8 mm |
| Gewicht | ca. 1.390 g |
| Garantie | <ul style="list-style-type: none">• 3 Jahre Bring-In (Akku 1 Jahr)• 5 Jahre Pokini Protect Service (optional) |
| Imagestabilität | Verfügbar bis 2023 |
| Mögliche Erweiterungen | <ul style="list-style-type: none">• 1D/2D Barcode-Reader• RFID-Reader• NFC• Smart Card Reader• erweiterter Akku für längere Akkulaufzeit |

Besonderheiten

| | |
|-------------------------------|---|
| Umgebung | <ul style="list-style-type: none">• Betrieb: -20 °C bis +60 °C• Lagerung: -40 °C bis +71 °C• Luftfeuchtigkeit: 5 % bis 95 % |
| Schutzart & Normen | <ul style="list-style-type: none">• IP65• MIL-STD 810H, MIL-STD-461G |
| Spezielle Funktionen | <ul style="list-style-type: none">• Stealthmode• optionaler Fingerabdruck-Scanner• TPM 2.0• Kensington Lock |

Verfügbares Zubehör

- Mobile Keyboard (Tastatur)
- Ersatzakku, erweiterter Akku
- Docking- / Ladestation (2x USB 3.0, 2x USB 2.0, 1x RJ45, 1x HDMI, 1x VGA, 1x Seriell RS232, Kopfhörer, MIC, DC-In)
- Tasche mit integrierter (kabelloser) Tastatur
- Schulter- und Tragegurt
- Fahrzeughalterung (aktiv/passiv)
- Handle- und Rotate Hand Strap
- KFZ Adapter (12/24V)
- 2- und 8-Bay Akkuladegerät