

Pokini Touch Monitore



VESA- und Panelmontage möglich

Robustes Metallgehäuse

IP65 Front



Lüfterlos



Front geschützt gegen Staub und Strahlwasser



Temperaturbereich von -20°C bis 70°C



VESA/ Panelclips im Lieferumfang

Touchdisplay	TFT Touchscreen
Touch-Technologie	PCAP 10-Finger
Interfaces	HDMI, DVI, VGA
Audio	Lautsprecher integriert
Touchcontroller	Über RJ45

Gehäuse	Aluminium
Stromversorgung	12-24V DC
Netzteil	100-240V AC im Lieferumfang Stromverbrauch: Bis zu 35W
Garantie	2 Jahre Bring-In
Menü-Sprachen	Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Russisch, Chinesisch, Koreanisch,

Zollgröße	Auflösung	Seitenverhältnis	Helligkeit
7"	800x480 / 1024x600	16:9	300
8"	800x600 / 1024x768	4:3	300
10,1	1366x768	16:9	400
10,4	1024x768	4:3	400 / 800
11,6	1920x1080	16:9	400
12"	800x600 / 1024x768	4:3	400
12"	800x600 / 1024x768	4:3	1000
12"	1280x800	16:10	400/1000
13,3"	1920x1080	16:9	400

Zollgröße	Auflösung	Seitenverhältnis	Helligkeit
15"	1024x768	4:3	400/1000
15,6"	1366x768	16:9	400/1000
15,6"	1920x1080	16:9	400/1000
17"	1280x1024	4:3	400/1000
17,3"	1920x1080	16:9	400/1000
19"	1280x1024	4:3	400/1000
19"	1440x900	16:10	400/1000
21,5"	1920x1080	16:9	400/1000
21,5"	1920x1080	16:9	1500